

Reinigung & Pflege

Information

Die Zaunfüllungen lassen sich mit Wasser von oberflächlicher Verschmutzung reinigen.

Bei der Nutzung eines Hochdruckreinigers ist zu beachten, dass Sie einen Abstand von mind. 20cm einhalten und einen breiten Wasserstrahl verwenden.

Die Reinigung erfolgt in Längsrichtung, damit Wasser und Schmutz abrinnen können. Zur einfachen Reinigung können Sie handelsüblichen Haushaltsreiniger (Seifenlauge) verwenden.

Bei gebürsteten Oberflächen können zeitweise Wasserflecken auftreten. Bedingt durch den organischen Anteil in der Oberfläche kommt es zu unterschiedlicher Wasseraufnahme, das kann zu Wasserrändern führen. Diese nehmen mit jedem weiteren Regen ab und verschwinden nach drei bis vier Regenschauern.

Beschleunigen Sie dieses Verfahren, indem Sie die Füllung mit Hilfe eines Gartenschlauches nass machen.

Reinigungsvorgänge für mögliche Verschmutzungen:

<u>Öle/Fette</u>	Verwendung von handelsüblichen Entfettungsmittel nach Gebrauchsanweisung - gründlich mit Wasser nachspülen
<u>Rotwein/Beeren</u>	Handelsübliche Bleichmittel mit heißem Wasser nach Gebrauchsanweisung mischen, Profil reinigen und gründlich mit Wasser nachspülen
<u>Kreide</u>	Reinigen mit heißem Seifenwasser - gründlich mit Wasser nachspülen, eventuelle Anwendung von Bleichmittel
<u>Rost/Ruß</u>	Reinigungsprodukte basierend auf Phosphor-, oder Oxalsäure nach Gebrauchsanweisung anwenden
<u>Tinte</u>	Reinigen mit heißem Seifenwasser - gründlich mit Wasser nachspülen, eventuelle Anwendung von Bleichmittel
<u>Eis/Schnee</u>	Enteisungssalz mit anschließendem Abspülen
<u>Schimmel</u>	Handelsübliche Holz-Entschimmelungsmittel - Anwendung nach Gebrauchsanweisung

